

NORME DI PULIZIA DEL VETRO TRATTATO CON PELLICOLA

Le pellicole sono riconosciute come prodotti di alta qualità. Lo strato protettivo antigraffio superficiale protegge la pellicola dall'abrasione ma tuttavia essa non possiede la stessa durezza del vetro.

- dopo l'applicazione della pellicola, **aspettare 30/40 giorni prima di effettuare la prima pulizia.**
- Al termine dell'installazione si può manifestare una leggera **opacizzazione** che può durare circa 20/40 giorni, questo fa parte **del normale processo di adesivizzazione** al vetro.

Dopo 30/40 giorni, si raccomanda di mantenere pulito il vetro trattato. Le pellicole per esterno che non vengono pulite perdono le proprietà di riflessione e la trasparenza. L'aumento del calore assorbito a causa della mancata pulizia può pregiudicarne la durata e la **validità della garanzia.**

Il vetro trattato va pulito almeno due volte all'anno. Nei casi di vetrate inclinate od orizzontali, invece, è necessario effettuare più lavaggi nel corso dell'anno per eliminare sporcizia di varia natura.

**E' IMPORTANTE NON USARE PRODOTTI AGGRESSIVI A BASE
CHIMICA, SPUGNE ABRASIVE, CARTA DA CUCINA O OGGETTI
TAGLIENTI**



COME PULIRE LE PELLICOLE

- Fase 1. Per eliminare le impurità o granelli di polvere che a contatto con la spugna rischiano di graffiare la pellicola, si consiglia il lavaggio con un getto d'acqua ed una leggera soluzione saponosa neutra (È consigliato l'uso di normali soluzioni detergenti neutre a base di acqua e shampoo/detersivo neutro);
- Fase 2. Pulire il vetro con una spugna sintetica non abrasiva;
- Fase 3. Rimuovere la soluzione detergente dalla pellicola utilizzando solo tergivetro morbido evitando forti pressioni in ogni operazione di pulizia;
- Fase 4. Bagnare nuovamente la pellicola con soluzione saponosa neutra;
- Fase 5. Rimuovere la soluzione detergente dalla pellicola utilizzando solo tergivetro morbido evitando forti pressioni in ogni operazione di pulizia;
- Fase 6. Asciugatura bordi con panno morbido, prestando attenzione a non rovinare il silicone;
- Fase 7. Verifica stato silicone neutro Dowcorning e ripristino dello stesso dove ammalorato o nel caso necessiti di manutenzione.



COSA NON FARE



- ✓ Non devono mai essere utilizzate spazzole, carta da cucina o prodotti abrasivi;
- ✓ Non usare prodotti aggressivi quali: acetone, benzina, diluenti, acidi e solventi;
- ✓ Non attaccare sulla pellicola adesivi, etichette o nastri adesivi.